Importation d'équipements médicaux

COAGULOMETRE DEUX CANNAUX

Modèle: bico
Marque: minivolt
Origine: Italie

Specifications:

- Le BICO est un Coagulométre à haute résistance, capable d'effectuer les principaux tests de coagulation.
- PT: résulte en secondes, RATIO, QUICK%, INR.
- APTT: test de deux réactifs, avec temps d'incubation programmable, résultat en Secondes, Ratio.
- TT: résulte en secondes et RATIO.
- FACTOR: résulte en secondes, RATIO et ACTIVITY%.
- FIBRINOGÈNE: résultats en secondes et concentration (mg / dl).
- Affichage LCD 40 colonnes X 2 lignes, permet une lecture facile des résultats.
- Clavier à membrane.
- Paramètres de lecture réglables par l'utilisateur, pour permettre l'utilisation de tout type de réac

Le système de mesure, basé sur l'unité photométrique, permet l'utilisation de chaque type de pipettes pour distribuer le plasma, échantillon et réactif.
Le comptage commence automatiquement à l'injection du réactif et s'arrête lorsque le caillot apparaît.
L'agitateur magnétique intégré garantit un mélange uniforme entre le plasma et le réactif pendant le test.

Eurl DARELMED, Locaux C et D Immeuble N°12 Toukacht Commune Tizi Rached W.Tizi Ouzou
TEL.:026 41 98 85 / 0560 57 76 83 fax 026 41 98 56 - e-mail: darelmed@gmail.com
WWW.DARELMED.COM

Caractéristiques techniques:

- 2 canaux de mesure.
- 40 échantillons de positions d'incubation. 8 positions de réactif.
- Elément de chauffage à basse tension.
- Affichage LCD 40 colonnes X 2 lignes, permet une lecture facile des résultats: PT: résultat en secondes, RATIO, QUICK%, INR
- APTT: test de deux réactifs, avec temps d'incubation programmable, résultat de Seconds and RATIO. TT: résulte en secondes et RATIO.
- FACTOR: résulte en secondes, RATIO et ACTIVITY%. FIBRINOGÈNE: aboutir à des secondes et à la concentration (mg / dl).
- 20 colonnes, papier thermique, imprimante, imprime les résultats du test avec l'ID du patient et aide l'opérateur lors de l'étalonnage du test.
- Étalonnage avec la norme plasma pour toutes les méthodes.
- Logiciel convivial. Interface série RS232.
- Unité photométrique sans lumière naturelle avec source de lumière LED.
- Alimentation 220V
- Fréquence 50Hz
- Dimensions: (largeur x profondeur x hauteur) 33 X 40 X 17 cm.
- Poids 8Kg