

Etuve bacteriologique (Incubateur) 50L

Model : FWP-36A

Marque : Faithful

Origine : PRC



Incubateur à Température Constante de Bureau

Incubateur compact à convection naturelle

- Affichage numérique avec contrôleur de température intelligent à microprocesseur PID.
- Fenêtre en verre de haute qualité pour l'observation des échantillons.
- Convection d'air naturelle.

Caractéristiques techniques :

Cycle de fonctionnement : Convection naturelle

Volume : 50 L

Puissance (KW) : 0.4

Plage de température : Température ambiante +5 à 60 °C

Résolution de température : 0,1 °C

Fluctuation de température : ±0,5 °C

Uniformité de température : ±0,5 °C

Minuterie : 0–9999 min (sélection en heures)

Affichage : Écran LED

Contrôleur de température : Contrôleur numérique PID

Orifice d'échappement : Ø40 mm (trou de test)

Chambre intérieure : A : tôle galvanisée

Enveloppe extérieure : Acier laminé à froid avec revêtement en poudre

Résistance chauffante : Tube chauffant en acier inoxydable

Fonctions supplémentaires : Correction de déviation de température, auto-réglage du contrôle de température

Alarme : Alerte sonore et visuelle en cas de surchauffe

Option : Contrôleur programmable LCD à 32 segments

Capteur de température : CU50

Nombre d'étagères standard : 2

Dimensions de la chambre intérieure (mm) : 350×360×400

Dimensions extérieures (mm) : 500×550×770

Poids net/brut (kg) : 33/40

Alimentation : 220 V / 50 Hz

Température de fonctionnement : 5–50 °C