

Etuve de stérilisation 50L

Model : F202-0A

Marque : Faithful

Origine : PRC



Convient pour le séchage, la cuisson et le traitement thermique d'objets dans les laboratoires d'universités, les entreprises industrielles et minières, les établissements médicaux et sanitaires, ainsi que les instituts de recherche scientifique.

Caractéristiques :

- Type à circulation d'air horizontale, offrant une **excellente uniformité de température** et une **grande utilisation de l'espace intérieur**.

Caractéristiques techniques :

Mode de circulation : Convection naturelle

Plage de température : Température ambiante +5 à 300 °C

Résolution de température : ± 1 °C

Uniformité de température : ± 1 °C

Volume : 50 L

Puissance (kW) : 1

Minuterie : 0–999 min (sélection en heures)

Contrôleur de température : Contrôleur numérique PID

Orifice d'échappement : $\Phi 40$ mm (trou de test)

Chambre intérieure A : tôle galvanisée

Enveloppe extérieure : Acier laminé à froid avec revêtement en poudre

Résistance chauffante : Tube chauffant en acier inoxydable

Fonctions supplémentaires :

Correction de déviation de température, auto-réglage du contrôle de température

Alarme : Alerte sonore et visuelle en cas de surchauffe

Option | Contrôleur programmable LCD à 32 segments

Capteur de température : Type K

Nombre d'étagères : standard : 2

Dimensions de la chambre intérieure (mm) : 350×360×400

Dimensions extérieures (mm) : 500×640×600

Poids net/brut (kg) : 32/35

Alimentation électrique : 220 V / 50 Hz

Température ambiante de fonctionnement : 5–50 °C