ORTHOPÉDIE · BLOC OPÉRATOIRE

Extension Fixe orthopédique

Accessoire de table d'opération

Fabricant : Shandong Chenhong Medical Technology

> Traction, réduction et fixation des membres inférieurs en chirurgie orthopédique : traction latérale et horizontale, positions en extension interne et externe.

Réglage manuel | **135 kg max.** | **Abduction ≥ 60°**



≥1200 mm	135 kg	≥200 mm	≥60°
LONGUEUR DU CADRE	CHARGE MAXIMALE	COURSE DE TRACTION	ABDUCTION

Performances techniques

LONGUEUR DU CADRE
≥ 1200 mm

HAUTEUR DU MÉCANISME DE TRACTION
800 – 1000 mm (±10), réglable

COURSE MOBILE DU MÉCANISME
≥ 600 mm

ÉCART ENTRE LES DEUX VOLANTS
640 mm (±10)

ANGLE D'ABDUCTION
≥ 60° (deux mécanismes de traction)

COURSE DU SUPPORT DE JAMBE
≥ 550 mm

LEVAGE DES ROULETTES DE BASE
8 – 15 mm

COURSE DE TRACTION
≥ 200 mm

Utilisation & sécurité

COMPATIBILITÉ
Se combine avec différents types de tables d'opération

MANŒUVRE
Réglage et traction manuels, transmission mécanique

ENTRETIEN
Garder au sec · éviter acides et bases · desserrer le frein des roulettes en cas de stockage prolongé

CONTRE-INDICATIONS
Ostéoporose sévère, grossesse, épilepsie, troubles psychiatriques, ivresse ou délire

1 Charge max. 135 kg
Ne pas dépasser la charge nominale du patient.

2 Stabilité au sol
Pieds de réglage au sol : roulettes relevées pendant l'opération.

3 Verrouillages multiples
Poignées de blocage : déplacement, traction, levage, extension.